

HØJERBUKKEN

HØJERBUKKEN er nu på markedet, med en ny udgave. Den er karakteriseret ved at være:

- **Nem at klargøre**
- **Nem at transportere, fylder lidt samlet**
- **Har 2 muligheder i højden**
- **Har en mulighed i længden**
- **Har en meget stor bæreevne**
- **Er meget stabil**
- **Lav egenvægt**

Højerbukken er fremstillet med henblik på at indfri alle de krav den professionelle håndværker stiller til sit materiel. Bukken distancerer sig fra andre kendte bukke, ved at være robust, og at kunne klare ekstrem høj belastning. – op til 1000 kg. pr. sæt bukke.

Højerbukken er velegnet til næsten alle håndværksfag, hvor der er behov for en stabil buk, til ståstillads, til oplagringsplads og over gulvhøjde til skærebord, værkstedsbord, arbejdsbord mm.

Bukke fra Højer fremstilles i følgende udgaver :

**Alubenene leveres i 2 højder 730 mm. - 830 mm.
Løse Aluben kan tilkøbes i længder som beskrevet ovenfor.**

Træbommen leveres i en længde af:
1000 mm.

Bukkene kan anvendes på følgende områder:
Til alle håndværkere, der til daglig har brug for en virkelig stabil buk til f.eks. ståstillads, skærebord, oplagring af gipsplader og krydsfinerplader, planker og lign.

Til hobbyfolk og private, der f.eks. har brug for tapetbord eller stillads til at klippe hæk fra, som midlertidig arbejdsbord eller som erstatningsbord ved festlige lejligheder.

HøjerBukken tilbyder et utal af muligheder.

Producent :

Tømmerfirmaet Torben Højer Jakobsen
Mikkelborg Alle 33
2970 Hørsholm
Mobil 40721616



Teknisk data :

Benene er fremstillet af 1,5 mm firkant Alurør og lukket i top og bund med plastpropper. På hver enkelt Aluben, er boret 9 mm hul i top og 4 mm hul 520 mm nede.

På træbommen er indfræset 5 mm fordybning fra hver side, hvor der er mont. en 8 mm brædde bolt som Alurøret kan monteres nedover og efterfølgende fastgjort med vingemøtrikker. For at afstive Alubene, er der monteret et stykke 3 x 25 mm Aluliste med 4 mm hul i den ene ende og 4 mm slids, i den anden og som kan fastgøres med møtrik og med vingemøtrik. Alulisten er monteret 520 mm nede på Alu benene.....

Bukken er brugsmodebeskyttet

Forhandler
